TEINTE EFFET GRISE

Imite le bois délavé par le temps. Rendu très naturel.

Destination

- Idéale sur bois résineux: pin,sapin…
- Sur bois brut, neuf ou ancien.

Performances

- Imite le bois grisé par les intempéries.
- A base de pigments résistants à la lumière
- Sans odeur
- Compatible avec tout produit de finition (cire, vernis)

Teinte: Bois grisé

Aspect: mat

Conditionnement : 250ml et 500ml

Temps de séchage : 2h

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: eau

Matériel : pinceau + chiffon

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

1. A l'aide d'un pinceau, appliquer une couche uniforme de Teinte Effet Grisé.
2. Laisser agir 15mn, puis essuyer avec un chiffon de coton non pelucheux.
3. Laisser sécher 2h. Appliquer une 2ème couche pour un effet plus soutenu.

Le conseil Libéron

- Pour un effet plus marqué, brosser votre support dans le sens du bois avec une brosse en métal avant d'appliquer la teinte.
- Pour des bois anciens, tachés ou noircis, appliquer une couche d' éclaircisseur en prenant soin de rincer et poncer le bois pour éliminer les résidus de produit. Appliquer ensuite la teinte.

La norme JOUET EN 71-3 en détail :

EN 71-3 : Sécurité jouets, Migrations de certains éléments

Le but est de vérifier la présence des métaux lourds (type baryum, chrome, plombs, etc) solubles dans la bouche de l'enfant si il a léché ou sucé le produit.
On applique la peinture sur un support que l'on sèche afin de récupérer de la matière solide.
Cette matière est mélangée à de l'acide chlorhydrique et portée à 37°C durant 4 heures (comme si ingestion par un enfant).
La solution finale est filtrée et le dosage des métaux lourds se fait par spectrométrie.
Les quantités limites sont données par la norme.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.